

TERMOMETRE, K-TİPİ TERMOKUPL

LT-G0290/91/92/93/95/1/95/2

STANDART: EN 1097-6, 12390-7

Liya Test K-Tipi Termokupl Termometreler, kütle betonunun priz alma sürecindeki sıcaklık gelişimini ve termal değişimleri izlemek için tasarlanmış profesyonel ölçüm cihazlarıdır. Laboratuvar hassasiyetini şantiye koşullarına taşıyan bu sistemler, betonun yapısal sağlığını takip etmede kritik rol oynar.

- Çok Kanallı Esnek Çözümler: İhtiyaca göre tek kanallı modellerden, aynı anda dört farklı noktadan veri alabilen LT-G0293 modeline kadar geniş bir yelpaze sunar.
- Geniş Ölçüm Aralığı ve Yüksek Hassasiyet: -200°C ile +1300°C arasındaki devasa ölçüm skalası ve $\pm 0.4\%$ 'e varan düşük hata payı ile her türlü ekstrem koşulda güvenilir veri sağlar.
- Profesyonel Paket İçeriği: Modellerine göre 9V veya uzun ömürlü Lityum-İyon piller, dayanıklı taşıma çantaları ve detaylı kullanım kılavuzları ile set olarak teslim edilir.
- Özelleştirilebilir Altyapı: K-tipi termokupl kabloları ve özel soketleri sayesinde her proje için gereken kablo uzunluğu ve ölçüm noktası sayısına göre kolayca konfigüre edilebilir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüm Aralığı (°C)	Hassasiyet (°C)	Çözünürlük (°C)	Ölçüler (cm)	Ağırlık (G)
LT-G0290	Termometre, 1 Kanal	1250	± 1	1	15x7x3,5	0,400
LT-G0291	Termometre, 1 Kanal	1100	± 1.1 veya $\pm 0.4\%$	0.1 / 1	15x7x3,5	0,190
LT-G0292	Termometre, 2 Kanal	1100	± 1.1 veya $\pm 0.4\%$	0.1 / 1	15x7x3,5	0,190
LT-G0293	Termometre, 4 Kanal	1100	± 0.4 / $\pm 0.3\%$	0.1	21x11x6	0,485
LT-G0295/1	K-Tipi Termokupl Kablosu (1 m)	—	—	—	10x10x0,5	0,010
LT-G0295/2	Soket (Tip: OMTS-K-E)	—	—	—	2x1x0,5	0,010