

KÜR TANKI

LT-C0110/111/112/113

STANDART: EN 12390-2 , ASTM C31 , ASTM C192 , ASTM C511

Liya Test Kür Tankları, taze beton numunelerinin basınç ve eğilme testleri öncesinde, uluslararası standartların öngördüğü nem ve sıcaklık koşullarında olgunlaşmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Polietilen, metal ve paslanmaz çelik seçenekleriyle laboratuvar ihtiyacına yönelik en sağlam çözümü sunar.

- Hassas Termal Kontrol: Su sıcaklığını $21^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ gibi kritik bir seviyede sabit tutmak için gelişmiş termostat kontrollü ısıtıcı sistemiyle donatılmıştır.
- Homojen Isı Dağılımı: Entegre sirkülasyon pompası sayesinde tank içindeki suyun sürekli hareket etmesini sağlayarak tüm numunelerin aynı termal koşullarda kürlenmesini garanti eder.
- Fonksiyonel Tasarım: Tank tabanında bulunan dayanıklı alt ızgara, numunelerin suyla tam temasını sağlar ve tortu birikiminden etkilenmesini önler.
- Uluslararası Standart Uyumu: EN 12390-2, ASTM C31, C192 ve C511 standartlarının teknik şartnamelerine tam uyumlu profesyonel bir altyapı sunar.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Kapasite (Küp/Silindir)	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)	Elektrik Birimi
LT-C0110	Kür Tankı, Polietilen	390 / 195	100x200x80	130	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
LT-C0111	Kür Tankı, Polietilen	220 / 110	80x185x70	90	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
LT-C0112	Kür Tankı, Metal	135 / 67	80x150x55	95	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
LT-C0113	Kür Tankı, Paslanmaz Çelik	135 / 67	80x150x55	115	220 V, 50-60 Hz, 1 ph

Liya

Liya

Liya