

STANDART: EN 12390-3, 12390-1, 12504-1; ASTM C31, C192, C617, C39, C42; AASTHO T23, T126

Liya Test Laboratuvar Tipi Karot Alma Makinası; özellikle laboratuvar ortamında büyük boyutlu kaya, doğal taş ve beton kütlelerden standartlara uygun silindirik çekirdek numuneleri almak amacıyla tasarlanmış profesyonel bir sistemdir. 50 mm'den 255 mm çapa kadar geniş bir aralıkta darbesiz ve pürüzsüz delme kabiliyeti sunar.

- İleri Motor Teknolojisi ve Güvenlik: 1800 W gücündeki motor ünitesi; elektronik yumuşak başlangıç, akım sınırlaması ve termik aşırı yük koruması ile donatılmıştır. Mekanik emniyet debriyajı, operasyonel güvenliği en üst seviyeye taşır.
- Çift Vitesli Şanzıman: 1485 ve 2720 rpm çalışma hızlarına sahip yağ banyolu şanzıman yapısı, tüm matkap ucu aralıklarında optimum hız ayarı yapılabilmesine olanak tanır.
- Ergonomik ve Modüler Tasarım: Besleme kolu, herhangi bir alet gerektirmeden sağ veya sol tarafa kolayca monte edilebilir, bu da dar alanlarda çalışma esnekliği sağlar. Motor ve teçhizat grubu, hızlı değiştirilebilir plaka sistemi sayesinde kolayca yönetilir.
- İleri Sabitleme ve Koruma: Delme işlemi sırasında numunenin kararlılığını korumak için özel sabitleme ekipmanları ve operatör güvenliğini sağlamak için karot alanını çevreleyen şeffaf bir koruma silindiri ile donatılmıştır.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Çalışma Hızı (rpm)	Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)	Elektrik Birimi
LT-G0606	Laboratuvar Tipi Karot Alma Makinası	1485 / 2720	600x500x200	80	1800 W