

KAROT ALMA MAKİNASI

LT-G0600 / LT-G0610 / 0611 / 0612 / 0613



LABORATUVAR TEST CİHAZLARI

STANDART: EN 12390-3, 12390-1, 12504-1; ASTM C31, C192, C617, C39, C42; AASTHO T23, T126

Liya Test Karot Alma Makinası (LT-G0600); sertleşmiş beton, asfalt ve doğal taş kütlelerden laboratuvar analizleri için standartlara uygun silindirik numuneler (karot) almak amacıyla tasarlanmış yüksek performanslı bir sistemdir. 50 mm'den 255 mm çapa kadar darbesiz ve pürüzsüz kesim yapabilme kabiliyetine sahiptir.

- **Güçlü ve Korunaklı Motor Ünitesi:** 2600 W gücündeki yüksek performanslı motor; elektronik yumuşak başlangıç (soft-start), akım sınırlaması ve termik aşırı yük koruması ile donatılmıştır. Mekanik emniyet debriyajı, sıkışma durumlarında operatör ve cihaz güvenliğini sağlar.
- **LED Yük Göstergesi ve Verimlilik:** Operatörün delme performansını optimize etmesi için yük durumunu bildiren LED ışıklı gösterge sistemine sahiptir. Çift vitesli (460/840 rpm) yağ banyolu şanzımanı sayesinde her matkap ucu çapı için optimum hız ayarı sunar.
- **Ergonomik ve Esnek Kullanım:** Herhangi bir alet gerektirmeden sağ veya sol tarafa monte edilebilen besleme kolu, dar alanlarda çalışma kolaylığı sağlar. Hızlı değiştirilebilir plaka sistemi sayesinde motor ve sütun montajı saniyeler içinde gerçekleştirilir.
- **Küresel Standart Uyumu:** EN 12697-27 standardının tüm teknik gerekliliklerine ve güvenlik prosedürlerine tam uyumlu olarak imal edilmiştir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Güç (W)	Delme Çapları (mm)	Dönüş Hızı (rpm)	Ağırlık (kg)	Elektrik Birimi
LT-G0600	Karot Alma Makinası	2600	50-255		25,2	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
LT-G0610	Karot Bıçağı (Beton)	Ø 50 mm	-	-	-	-
LT-G0611	Karot Bıçağı (Beton)	Ø 75 mm	-	-	-	-
LT-G0612	Karot Bıçağı (Beton)	Ø 100 mm	-	-	-	-
LT-G0613	Karot Bıçağı (Beton)	Ø 150 mm	-	-	-	-