

STANDART: EN 932-5, EN 1097-5, ASTM C 127, C136, D558, D559, D560, D698, D1557, D1559

Liya Test Laboratuvar Etüvleri serisi; asfalt, toprak, kaya, çimento ve agrega gibi endüstriyel yapı malzemelerinin hassas bir şekilde kurutulması ve şartlandırılması amacıyla tasarlanmıştır. Sahip olduğu teknolojik altyapı sayesinde laboratuvarınızdaki tüm termal süreçlerin küresel normlara tam uyumlu olarak yürütülmesini sağlar.



- Uluslararası Standartlarla Tam Uyum: Cihazlar; EN 932-5, EN 1097-5 standartlarının yanı sıra ASTM C 127, C136, D558, D559, D560, D698, D1557 ve D1559 normlarında belirtilen kurutma metodolojilerini eksiksiz bir şekilde karşılar. Bu sayede test sonuçlarınızın uluslararası geçerliliği güvence altına alınır.
- Zorlamalı Konveksiyon ile Kararlı Isı Dağılımı: Entegre sirkülasyon fanı ve optimize edilmiş hava tahliye kanalları, kabin içinde sürekli bir hava sirkülasyonu yaratarak ısının tüm numune yüzeylerine homojen bir şekilde aktarılmasını sağlar ve lokal ısı farklarını ortadan kaldırır.
- PID Dijital Kontrol ve Emniyet Donanımı: Doğrudan okumalı dijital PID kontrol ünitesi yardımıyla ortam sıcaklığından 200°C dereceye kadar hassas ısı yönetimi sunar. Bağımsız çalışan analog yüksek sıcaklık koruma termostatu ise olası aşırı ısınma durumlarında sistemi kapatarak tam güvenlik sağlar.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kapasite (lt)	İç Ölçüler (cm)	Dış Boyutlar (cm)	Ağırlık (kg)	Raf Sayısı	Max. Sıcaklık (°C)	Güç Kaynağı
LT-G0200	Laboratuvar Etüvü	30	32x32x32	47x47x60	17	2	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
LT-G0201	Laboratuvar Etüvü	50	38x38x38	55x61x71	20	2	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
LT-G0202	Laboratuvar Etüvü	120	57x44x49	80x72x67	70	2	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
LT-G0203	Laboratuvar Etüvü	250	57x56x80	80x85x104	100	3	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
LT-G0204	Laboratuvar Etüvü	500	57x80x110	80x107x133	140	4	200	380 V, 50-60 Hz, 3 ph
LT-G0205	Laboratuvar Etüvü	700	57x89x148	80x127x182	170	4	200	380 V, 50-60 Hz, 3 ph
LT-G0206	Laboratuvar Etüvü	1000	82x89x148	105x127x182	225	5	200	380 V, 50-60 Hz, 3 ph
LT-G4600	Laboratuvar Etüvü	4600	32x32x32	47x47x60	17	2	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph