

STANDART: BS 812

- Liya Test Isıtıcıli Manyetik Karıştırıcı serisi, laboratuvar ortamlarındaki numune ve sıvı çözeltilerin aynı anda veya bağımsız olarak ısıtılması ve en yüksek homojenlikte karıştırılması için geliştirilmiştir. Analog ve dijital kontrol seçenekleri sunan cihazlar, hassas test süreçlerinde stabil çalışma performansı ile öne çıkar.
- Bağımsız Isı ve Hız Kontrolü: Karıştırma hızı ve sıcaklık parametreleri, üzerindeki kontrol mekanizmalarıyla birbirini etkilemeden ayrı ayrı ayarlanabilir. Bu esneklik, farklı viskozite ve termal hassasiyete sahip numunelerin güvenli hazırlanmasını sağlar.
- Seramik Isıtıcı Tabla ve Dayanıklı Gövde: Aşınmaya ve kimyasal dökülmelere karşı son derece dirençli seramik tabla yapısı, hızlı ve dengeli bir ısı aktarımı sunar. Sağlam alüminyum gövde ise uzun ömürlü bir endüstriyel kullanım ömrünü garanti eder.
- Geniş Kapasite ve Devir Aralığı: 15 ila 20 litrelik yüksek karıştırma hacmi ve dakikada 100-2000 devir arası geniş hız skalası sayesinde laboratuvarınızdaki farklı ölçekli operasyonları tek bir cihazla yönetmenize olanak tanır.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Karıştırma Kapasitesi (lt)	Max. Sıcaklık (°C)	Hız Aralığı	Hız ve Sıcaklık Kontrolü	Tabla Materyali	Gövde Materyali	Plaka Ölçüleri (cm)	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)	Elektrik Birimi
LT-G0246	Analog Isıtıcıli Manyetik Karıştırıcı	15-20	380	100-2000	Analog	Seramik	Alüminyum	19x19	30x21x13	5,5	230 V, 50 60 Hz, 1ph, 600 W
LT-G0247	Dijital Isıtıcıli Manyetik Karıştırıcı	15-20	380	100-2000	Dijital	Seramik	Alüminyum	19x19	30x21x13	5,5	230 V, 50 60 Hz, 1ph, 600 W

Liya

LABORATUVAR TEST CİHAZLARI

www.liyatest.com.tr

Liya

LABORATUVAR TEST CİHAZLARI

www.liyatest.com.tr

Liya

LABORATUVAR TEST CİHAZLARI

www.liyatest.com.tr