

YIKAMA ELEĞİ

LT-G5007 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

LT-G6007 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

LABORATUVAR TEST CİHAZLARI
www.liyatest.com.tr



LABORATUVAR TEST CİHAZLARI

STANDART: ASTM E11

Liya Test Yıkama Elekləri; agrega, toprak, çimento ve mineral numunelerinin tazyikli su altında yıkanarak elenmesi ve özellikle ince partiküllerin ana kütleden numune kaybı yaşanmadan ayrıştırılması amacıyla tasarlanmış profesyonel laboratuvar ekipmanlarıdır. Malzemelerin ıslak test döngülerinde ve elek üzerinde doğrudan yıkanarak fraksiyonlarına ayrılmasında en kararlı sonuçları sunar.

- **Derin Kasnak Yapısı ve Sıfır Kayıp Prosedürü:** Standart test eleklerinden farklı olarak, 100 mm'lik ekstra derin kasnak (çerçeve) yüksekliğine sahiptir. Bu yüksek yapı, su baskısı altında yapılan agresif yıkama işlemleri esnasında malzemenin dışarı taşmasını ve sıçramasını tamamen önleyerek mutlak numune korunumu sağlar.
- **Tamamen Paslanmaz Çelik Konstrüksiyon:** Yoğun su teması, kimyasal solventler ve sürekli ıslak çalışma koşullarında korozyonu engellemek amacıyla; elek çerçevesi (kasnağı) ve yüksek gerilimli tel örgü dokusu tamamen birinci sınıf paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir.
- **Geniş Ölçü ve Göz Açıklığı Kombinasyonları:** Laboratuvardaki test standartlarına ve numune hacmine bağlı olarak Ø 200 mm ve Ø 300 mm olmak üzere iki farklı çap alternatifi mevcuttur. Göz açıklığı skalası, kaba agregalardan en ince mikronize tozlara kadar 6.3 mm ile 63 µm (#230) arasında geniş bir yelpazeyi kapsar.
- **Küresel Standart Uyumu:** ASTM E11 uluslararası standardının belirlediği tel çapı toleranslarına, kafes geometrisine ve teknik şartnamelere tam uyumlu olarak üretilmiştir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Kasnak Ölçüsü (mm)	Göz Açıklığı
LT-G5007	Yıkama Eleği	Ø200x100	6.3 mm
LT-G5008	Yıkama Eleği	Ø200x100	4,75 mm (#4)
LT-G5009	Yıkama Eleği	Ø200x100	2 mm (#10)
LT-G5010	Yıkama Eleği	Ø200x100	425 µm (#40)
LT-G5011	Yıkama Eleği	Ø200x100	75 µm (#200)
LT-G5012	Yıkama Eleği	Ø200x100	63 µm (#230)
LT-G6007	Yıkama Eleği	Ø300x100	6.3 mm
LT-G6008	Yıkama Eleği	Ø300x100	4,75 mm (#4)
LT-G6009	Yıkama Eleği	Ø300x100	2 mm (#10)
LT-G6010	Yıkama Eleği	Ø300x100	425 µm (#40)
LT-G6011	Yıkama Eleği	Ø300x100	75 µm (#200)
LT-G6012	Yıkama Eleği	Ø300x100	63 µm (#230)