

STANDART: EN 196-1, 459-2, 1015-11, 13454-2; ASTM C109, C348, C349; BS 3892-1, 4551-1

Liya Test Çimento Basma-Eğilme Gövdeleri, çimento harcı prizma ve küp numunelerinin mekanik dayanım testlerini gerçekleştirmek amacıyla çift kolonlu ve yüksek rijitlikte tasarlanmıştır. Laboratuvar ortamlarında güvenilir kırılma testleri yürütmek adına sağlam bir altyapı sunar.

- **Yüksek Hassasiyetli Yük Hücreleri:** Gövdenin basınç veya eğilme bölümlerinde uygulanan kuvveti en doğru şekilde ölçmek için yüksek hassasiyete sahip yük hücreleri (load cell) kullanılır. Bu sayede test esnasındaki yük değişimleri anlık ve hatasız olarak kaydedilir.
- **Oynar Başlık Sistemli Pres Plakaları:** Her iki gövde bölmesinde de yer alan 165 mm çaplı oynar başlık sistemli üst ve alt basınç plakaları, numunenin üzerine binen yükün tam merkezde toplanmasını sağlar. Numune boyutuna uygun eğilme veya basınç aparatlarıyla pratik bir şekilde entegre olur.
- **Modüler Güvenlik Ekipmanları:** Test esnasında kırılan numune parçalarının çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla, fabrikada monte edilebilen ve demonte yapıya sahip şeffaf ön-arka güvenlik kapıları ile ara mesafe parçaları isteğe bağlı olarak sisteme dahil edilebilir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Kapasite (kN)	Dış Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)
LT-CE0100/1	15/250 kN Basma ve Eğilme Gövdesi	15/250	64x50x150	250
LT-CE0250/1	250 kN Çimento Basma Gövdesi	250	50x50x150	200