

STANDART: EN 196-1, 196-3, 413-2, 459-2, 480-1, 1015-2, 12617-4;
ASTM C187, C305; AASHTO T129, T131, T162

Liya Test Otomatik Programlanabilir Çimento Mikseri, harçların ve çimento macunlarının uluslararası test standartlarının gerektirdiği hassasiyetle karıştırılması amacıyla özel olarak tasarlanmıştır. Sahip olduğu gelişmiş mikroişlemci altyapısı ve otomatik kum dağıtıcısı ile çimento mukavemet testlerinin ön hazırlık aşamasında insan kaynaklı hataları tamamen ortadan kaldırır.

- **Çift Hızlı Planet Hareket Mekanizması:** Karıştırma küreği, yörüngesel ve eksenel olarak çift yönlü hareket kabiliyetine sahiptir. Düşük hızda 140 rpm dönme ve 62 dev/dk planet hareketi yaparken, yüksek hız kademesinde 285 rpm dönme ve 125 dev/dk planet hareket hızı sunarak numunenin tam homojenliğe ulaşmasını sağlar.
- **Programlanabilir Esnek Kontrol Sistemi:** Operatörün motor hızını, kumlama zamanlamasını ve toplam karışım süresini tamamen kendisinin belirleyebileceği 6 farklı özel yazılım programı oluşturulmasına izin verir. Fonksiyonel alfa numerik ekran ve entegre sesli/ışıklı uyarı sistemi, test adımlarının anlık olarak izlenmesini kolaylaştırır.
- **Endüstriyel Paslanmaz Yapı ve Emniyet Donanımı:** Cihazın 5 litrelik karıştırma kabı, çırpıcı bıçağı ve üstten beslemeli açık tip kum haznesi tamamen aşınmaya dirençli paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir. Karıştırma kabı aşağı konumdayken motorun çalışmasını engelleyen özel emniyet anahtarı ile operatör güvenliği en üst düzeyde tutulur.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Kapasite (lt)	Dış Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)	Elektriksel Özellikler
LT-CE0030	Otomatik Programlanabilir Harç Karıştırıcı	5	35x50x75	55	220 V, 50-60 Hz, 1 Ph, 370W