Elektronik Analitik Terazi

LT-G4015 - LT-G4017 | Üç analitik tartım modeli

Dahili kalibrasyon • Aydınlatmalı LCD • USB veri aktarımı



220 / 310 g

MODELE GÖRE AZAMİ KAPASİTE

0,01 / 0,1 mg

MODELE VE ARALIĞA GÖRE OKUNABİLİRLİK

Çimento bileşenleri • İnce tozlar • Kimyasallar • Laboratuvar numuneleri

LT-G4015 - LT-G4017

Fotoğraf ve Analitik Tartım Bileşenleri

Cam tartım bölmesi, paslanmaz kefe ve kontrol paneli

Üç model, düşük kütleli numunelerin analitik tartımını destekler. LT-G4015 çift tartım aralığı sunar. Otomatik dahili kalibrasyon, veri hafızası ve USB bağlantıları tartım ve kayıt sürecine eşlik eder.

PASLANMAZ KEFE

Numuneyi veya tartım kabını kefenin merkezine yerleştir.

CAM TARTIM BÖLMESİ

Hava akımlarının etkisini azaltmak için okuma sırasında kapıları kapat.



LCD EKRAN

Kütle, dara ve işlem bilgilerini aydınlatmalı ekrandan takip et.

ÖN KONTROL PANELİ

Sıfırlama, dara ve menü işlemleri ön tuşlarla yürütülür.



Paslanmaz tartım kefesi ve cam bölme



LCD ekran ve analitik tartım kontrolleri

Analitik Tartım ve Kararlı Okuma

Aralığı seç • Kalibrasyonu kontrol et • Dara al • Kararlı sonucu kaydet



Hazırla ve Kontrol Et

Teraziyi dengeli yüzeye yerleştir. Dahili kalibrasyon işleminin tamamlandığını kontrol et.

Dara Al ve Yükle

Boş tartım kabının darasını al. Numuneyi kefeye merkezleyerek yerleştir.

Bölmeyi Kapat ve Oku

Kapıları kapat; değer kararlı olduğunda numune kütlesini ve kodunu kaydet.

Cam bölme, tartım sırasında hava akımlarının etkisini azaltmaya yardımcı olur. Otomatik dahili kalibrasyon sıcaklık ve zaman değişimlerini izler. Okunabilirlik, gösterge adımını ifade eder; tek başına ölçüm doğruluğunu tanımlamaz.

LT-G4015 Çift Tartım Aralığı

LT-G4015, 60 g'a kadar 0,01 mg okunabilirlik sunar. Daha yüksek yüklerde 220 g'a kadar 0,1 mg okunabilirlikle çalışır. Minimum yük 1 mg; sabitleme süresi aralığa göre 6 / 3,5 saniyedir.

LT-G4016 ve LT-G4017 sırasıyla 220 ve 310 g kapasite, 0,1 mg okunabilirlik ve 3,5 saniye sabitleme süresi sunar.

Veri Kaydı ve Bağlantılar

Hafıza; 10 kullanıcı, 1000 ürün, 5000 tartım sonucu ve 100 dara değerini saklar. ALIBI belleği 100.000 tartım kaydına kadar kapasite sunar.

İki RS232, USB-A ve USB-B arabirimi bulunur. USB bellekle veri içe ve dışa aktarılır. Wi-Fi bağlantısı uygun yapılandırmada opsiyoneldir.

Model Karşılaştırması ve Veri Yönetimi

Kapasite, minimum yük, okunabilirlik, kefe ve sabitleme süresi

Ürün Kodu	Kapasite (g)	Min. (mg)	Okuma (mg)	Kefe (mm)	Süre (s)
LT-G4015	60 / 220	1	0,01 / 0,1	Ø90; Ø85 ops.	6 / 3,5
LT-G4016	220	10	0,1	Ø100	3,5
LT-G4017	310	10	0,1	Ø100	3,5

Ortak Özellik	Değer / Açıklama
Kalibrasyon	Sıcaklık ve zamana bağlı otomatik dahili
Gösterge	Aydınlatmalı LCD • Bilgi satırı
Kullanıcı / Ürün Hafızası	10 kullanıcı / 1000 ürün
Tartım / Dara Hafızası	5000 tartım sonucu / 100 dara
ALIBI Bellek	100.000 tartım kaydı
Arabirimler	2 × RS232 • USB-A • USB-B
Kablosuz Bağlantı	Wi-Fi (opsiyonel)

LT-G4015 Okunabilirliğini Tartım Aralığıyla Birlikte Seç

0,01 mg okunabilirlik yalnız 60 g'a kadar olan aralık içindir; 220 g aralığında 0,1 mg geçerlidir. Kabın ve numunenin toplam yükünü seçilen aralıkla birlikte değerlendir.

Hazırlıktan Kaydedilmiş Analitik Sonuca

01
Kontrol Et
Dengeyi ve dahili kalibrasyonu kontrol et.

02
Dara Al
Boş kabı kefeye yerleştir ve dara al.

03
Kapat
Numuneyi yükle, bölme kapılarını kapat.

04
Kaydet
Kararlı kütleyi numune koduyla kaydet.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/elektronik-analitik-terazi/